Настройка импорта справочника кодов SWIFT

Для работы процедуры необходимо настроить справочники:

SwiftImportSettings (Настройки импорта справочника swift кодов)

В SwiftImportSettings указан один профиль импорта, в котором нужный выбрать формат импорта и проставить признак «Активность».

Указать путь до папки, где лежат файлы обновления Swift и путь до папки, где лежат обработанные файлы обновления Swift

Импорт производится из каталога, указанного указанный в справочнике SwiftImportSettings, запись SWIFT

После успешного импорта все обработанные файлы перемещаются в каталог, указанный в справочнике SwiftImportSettings (запись SWIFT_PROCESSED).

Файлы, которые не использовались при импорте никуда не перемещаются

При импорте учитывается дата успешного последнего загруженного файла в справочнике DatesUpdate для записи SWIFTDATE

BIC Directory/BIC Plus

Подробнее про импорт BIC Directory/BIC Plus.

В этих форматах импорта используются полные файлы со свифт кодами (FULL) и файлы изменений за определенный день/месяц (DELTA)

Импорт может осуществляться как отдельно из FULL файла, так и отдельно из файлов DELTA (если ранее уже производился импорт из FULL файлов или он лежит рядом с DELTA файлами).

Перед импортом проверяется отсутствие разрывов в датах между DELTA файлами (и между FULL файлом и первым DELTA).

И если разрыв дат больше допустимых значений - выбрасывается ошибка

Допустимые значения:

1. Для BIC Directory и BIC Plus (ежемесячные обновления) - разрыв не более 1 месяца
2. Для BIC Directory и BIC Plus (ежедневные обновления) - разрыв не более 1 дня

Названия файлов должны быть следующего вида:

1. для BIC Directory - BICDIR2018_V1_FULL_20250221.xml (полный файл) и BICDIR2018_V1_DELTA_20250222.xml (файл дельт)
2. для BIC Plus BICPLUS_V1_FULL_20250221.xml (полный файл) и BICPLUS_V1_DELTA_20250222.xml (файл дельт)

Название файла содержит:

1. формат (BICDIR2018_V1, BICPLUS_V1)
2. тип файла FULL или DELTA
3. дату вида 20250221
4. расширение xml

Ничего кроме перечисленного в названии файла быть не должно, иначе он не будет обнаружен системой